

SECMUR H

DESCRIPCIÓN

Hidrofugante no filmógeno en emulsión acuosa, completamente libre de disolventes. Su naturaleza basada en la química del silicio proporciona a los sustratos minerales impregnados con este material una excelente repelencia al agua. Los soportes así tratados se caracterizan por el efecto perlescente que se produce en el agua cuando esta entra en contacto con ellos, incrementando de esta manera el efecto hidrofóbico del tratamiento.

CAMPO DE APLICACIÓN

Excelente repelente de agua para muchos sustratos minerales absorbentes, tales como fachadas de ladrillo caravista, piedra natural o artificial de porosidad media o alta, muros de hormigón, piezas y bloques de hormigón prefabricados, enlucidos minerales, hormigón celular, tejas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<i>Presentación:</i>	<i>Monocomponente</i>
<i>Color:</i>	<i>Incoloro y transparente una vez aplicado, (blanco en el envase).</i>
<i>Peso específico:</i>	<i>0,990 ± 0,05 gr/cm³</i>
<i>Consumo orientativo:</i>	<i>Hasta 1 Kg/m². (*)</i>
<i>Tiempo secado:</i>	<i>10' a 1 hora según porosidad del soporte y condiciones ambiente.</i>
<i>Diluyente adecuado:</i>	<i>Agua limpia.</i>
<i>Aplicación:</i>	<i>Brocha, rodillo, pulverización airless</i>
<i>COV:</i>	<i>0 gr/lit.</i>

** El consumo depende en gran manera de la porosidad del soporte a tratar y el grado de impregnación que se necesita. Este, siempre en función de las características del sustrato, puede oscilar entre 0,3 a 1Kg/m².*

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe estar seca y limpia para asegurar la mayor penetración de **SECMUR H**. Es condición previa que no existan manchas de grasas, pinturas envejecidas, eflorescencias salitrosas ni ningún otro tipo de suciedad.

En caso necesario se emplearán medios mecánicos o químicos para proceder a la total eliminación de los contaminantes.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Tel.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad



MÉTODO DE APLICACIÓN

SECMUR H se suministra listo para su uso, aunque en caso necesario (según la porosidad de la superficie) puede diluirse hasta un 40% con agua limpia.

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o pistola airless a baja presión, tratando de "inundar" la superficie. Son necesarias de 2 a 3 manos, húmedo sobre húmedo, para asegurar una completa hidrofugación.

Es importante seguir la técnica de aplicación húmedo sobre húmedo ya que el efecto repelente al agua se puede desarrollar en cuestión de minutos, especialmente en condiciones ambiente cálidas y secas.

Los instrumentos y aparatos de aplicación deben estar completamente limpios para evitar problemas de desestabilización de **SECMUR H**.

Las superficies no absorbentes no pueden ser tratadas, por lo que deben ser protegidas antes de la aplicación de **SECMUR H**. Si resultaran manchadas, la película que se forma se puede eliminar con los productos de limpieza habituales en pinturas.

No debe aplicarse en caso de lluvia, viento fuerte o con temperaturas por debajo de cero grados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Gran capacidad de penetración en superficies porosas. Rápido desarrollo de la hidrofugación e impermeabilización

Incoloro, no altera el aspecto del sustrato. Efectivo en microfisuras de hasta 0,3 mm.

Permeable al vapor de agua. Película exenta de pegajosidad

Larga durabilidad y enérgico efecto perlescente.

PRECAUCIONES

La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin. Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o contacto con la piel.

Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.

Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.

Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco.

Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES

Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

SECMUR H - Edición 16-05-11 - Anula las anteriores.

Euroquímica Paints, S.A.

Ctra. Argentona – Dosrius, Km 2 – 08319 DOSRIUS (Barcelona) ESPAÑA

Telf.: +34 937 974 300 - Fax: +34 937 919 261

<http://www.euroquimica.com> - E-mail: euroquimica@euroquimica.com

Acreditación Sistema de Calidad

